





Planta Purificadora Básica para 300 garrafones por día con Suavizador y Ósmosis Inversa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	<p>Tinaco de 2500 litros color Natural Material de Construcción: Polietileno Traslucido dimensiones: 1.50 Diámetro x 1.65 de Altura Capacidad de C/U 2500 litros Conexiones: 1/2"</p>	 <p>Tinaco 2500 Lts</p>
2	<p>Tinacos de 1100 litros color Natural Material de Construcción: Polietileno Traslucido Dimensiones: 1.09 Diámetro x 1.31 de Altura Capacidad de C/U 1100 litros Conexiones: 1 1/2"</p>	 <p>Tinaco 1100 Lts</p>
2	<p>bomba de .5 HP con presurizador Bomba de 1/2 HP de Construcción Acero Inoxidable de Succión y descarga de 1", operación Centrifuga, Requerimiento Eléctrico 110 V 60 HZ 8 A Temperatura de 49 C Tanque presurizado de 24 litros, presión 20-40 psi</p>	
1	<p>Lecho Profundo de 09x48 (Gravas, Arena Sílica) Material del Tanque: Fibra de Vidrio, Garantía de 3 años contra corrosión, Válvula de operación manual, de 3 vías plástico Noryl de 1" de entrada y salida, presión 40-100 PSI</p>	

1	<p>carbón activado de 09x48 (carbón activado) Material del Tanque: Fibra de Vidrio, Garantía de 3 años contra corrosión, Válvula de operación manual, de 3 vías plástico Noryl de 1" de entrada y salida, presión 40-100 PSI</p>	
1	<p>Suavizador de Agua de 09x48 Manual (Resina Catiónica) Material del Tanque: Fibra de Vidrio, Garantía de 3 años contra corrosión, Válvula de volante suavizadora, entrada y salida de 1" 1 drenaje de 1/2 , con 1 pies de resina. Incluye: Tanque de salmuera de 80L para regeneración de resina</p>	
1	<p>Portacartucho para Microfiltro, retine sólidos suspendidos. Material: Polietileno de 2.5 de Diámetro x 20" de altura, conexión de 3/4", Incluye: Cartucho polyspun 20" 5 micras</p>	
2	<p>Portacartucho para Microfiltro, Retine sólidos suspendidos. Material: Polietileno de 2.5 de Diámetro x 10" de altura, conexión de 3/4", Incluye: Cartucho polyspun 10" 5 micras</p>	
1	<p>Lámpara de Rayos Ultravioleta Material: Acero Inoxidable de 25 Watts, entrada y salida de 3/4", quíRequerimiento eléctrico 110 V 60 HZ, Flujo 6 galones x minuto, Tubo de Cuarzo y Foco</p>	
1	<p>Osmosis inversa con tablero Membrana de baja presión 4*40 LG Portamembrana 4*40 en acero inox. Bomba lotus 1.2 hp para alta presión</p>	
1	<p>Lavadora Múltiple Lavadora de acero inoxidable 201, lavado exterior e interior de un garrafón y llenado de 2 garrafones incluye bomba de 1/2 hp y aspensora.</p>	
Precio		\$65,000.00

Condiciones Comerciales

*Precio en moneda nacional

*Precios más IVA en caso de requerir factura *Tiempo de entrega: Inmediata

*El costo incluye instalación, material de instalación (20 m²) y visita técnica en la ciudad de MORELIA, MICH. *En caso de foráneo: El precio es más transportación, hospedaje, alimentación.

